

Dokumentation

Udbyder : sms1919.dk
Service : Hlrlookup
Version : v1.00

Indholdsfortegnelse

Versionshistorik	3
Før du kalder API'en	4
Oprettelse af API-nøgler	4
Godkendelse af IP-adresse	4
Opslag på telefonnummer	5
Eksempel på retursvar	5
Kodeeksempler for getsmsc i ASP	6
Geteksempel	6
Posteksempel	6
Kodeeksempler for getsmsc i PHP	7
Eksempel ved brug af PEAR Request	7

Versionshistorik

Dokumentationen bliver løbende opdateret, og her finder du datoer og kort beskrivelse af hvad der er blevet opdateret.

Dato og version	Ændringer
18. oktober, 2023 v1.00	Original udgivelse af dokumentationen

Før du kalder API'en

Inden du kalder API'en første gang er der et par ting der skal gøres. Først skal du oprette en API-nøgle som benyttes i stedet for brugernavn og adgangskode. Denne kan du roligt give til 3.-part da nøglen ikke giver adgang til sms1919.dk, men udelukkende kan bruges til at kalde API'en med.

Herefter skal du godkende den IP-adresse som serveren som benytter API'en kalder fra. Herefter er du klar til at gå i gang med at benytte dig af API'en på sms1919.dk. Vi har her lavet et par hurtige forklaringer til hvordan du kommer igennem de to steps:

Oprettelse af API-nøgler

For at øge sikkerheden anbefaler vi at man benytter sig af API-nøgler når man bruger API'en. Du kan oprette lige så mange API-nøgler du vil og kan deaktivere dem midlertidigt eller slette dem igen så der ikke længere er adgang til API'en fra den pågældende nøgle.

Du opretter dine egne API-nøgler på sms1919.dk under "Indstillinger" og "API-nøgler". Vælg en nøgle af typen "Adgangsnøgle til API" og tryk på tilføj. Herefter vil nøglen blive tilføjet listen over dine API-nøgler og du kan frit bruge den til at kalde API'en med:

Nøgle	Type	Funktioner
2ae1a29859ab5f5078d396ef9c1c964c	Adgangsnøgle til API	[deaktiver] [slet]

Tilføj ny nøgle:
Adgangsnøgle til API ▼ Tilføj

Godkendelse af IP-adresse

Når du kalder API'en hos sms1919.dk skal du sørge for at den IP-adresse du kalder fra er godkendt, ellers vil dit API-kald blive afvist med fejlen: "Invalid host". Godkendelsen kan du lave selv på dit login hvis du går ind under "Indstillinger" og "IP-sikkerhed":

IP-adresser	
80.62.116.79	[deaktiver] [slet]
5.32.10.82	[deaktiver] [slet]

Tilføj ny:
Tilføj »

Opslag på telefonnummer

Med dette API-kald har du mulighed for at få netværks og porteringsoplysninger på danske mobilnumre. Du kalder API'en ved hjælp af post eller get på denne URL:

<https://api.sms1919.dk/rpc/hlrlookup/>

Følgende værdier skal inkluderes:

Navn	Værdi	Type	Eksempel
apikey	Den API-nøgle du udsteder på dit login	Tekststreng	acf3da33(...)329fac3
msisdn	Det nummer du ønsker at få oplysninger på. Husk altid at inkludere landekode på mobilnummeret.	Tal	4512345678

Eksempel på retursvar

Følgende retursvar er et resultat af søgning på et nummer på TDC's netværk.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<hlr>
  <msisdn>4512345678</msisdn>
  <cc>DNK</cc>
  <np>na</np>
  <mnc>01</mnc>
  <roaming>na</roaming>
  <pres>na</pres>
  <rmnc></rmnc>
  <tadig>DNKTD</tadig>
  <e></e>
  <nt>mobile</nt>
  <cn>TDC (NUUDAY A/S)</cn>
  <imsi>23801</imsi>
  <ndc>60</ndc>
  <mcc>238</mcc>
  <rmcc></rmcc>
  <npdi></npdi>
  <ppcin>TDC</ppcin>
  <rn></rn>
  <cic>45542</cic>
  <dc>45</dc>
</hlr>
```

Kodeeksempler for getsmsc i ASP

Her finder du et eksempel på hvordan du slår et nummer op for at finde netværksinformationer igennem sms1919s gateway ved hjælp af ASP 3.0.

Geteksempel

Dette eksempel viser hvordan man med `get`-parametre kan sende informationer til sms1919s API.

```
<h1>GET Example</h1>

<%
' Build Parameters
sParameters = "apikey=" & "4bfe1cf53258cda0fd32e15bf5416b50" & _
              "&msisdn=" & "4512345678 "

' Create Object
set objHTTP = Server.CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP")
objHTTP.open "GET","http://api.sms1919.dk/rpc/hlrlookup/" & sParameters,false
objHTTP.send

' Write Result
Response.Write( objHTTP.responseText )

' Release Object
set objHTTP = Nothing
%>
```

Posteksempel

Dette eksempel viser hvordan man med `post`-parametre kan sende informationer til sms1919s API.

```
<h1>POST Example</h1>

<%
' Build Parameters
sParameters = "apikey=" & "4bfe1cf53258cda0fd32e15bf5416b50" & _
              "&msisdn=" & "4512345678 "

' Create Object
set objHTTP = Server.CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP")
objHTTP.open "POST","http://api.sms1919.dk/rpc/hlrlookup/",false
objHTTP.setRequestHeader "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"
objHTTP.send sParameters

' Write Result
Response.Write( objHTTP.responseText )

' Release Object
set objHTTP = Nothing
%>
```

Kodeeksempler for getsmsc i PHP

Her finder du et eksempel på hvordan du slår et nummer op for at finde netværksinformationer igennem sms1919s gateway ved hjælp af PHP

Eksempel ved brug af PEAR Request

Dette eksempel viser hvordan man med "PEAR Request" kan sende informationer til sms1919s API.

```
<h1>PEAR Request Example</h1>

<?php

    require_once('HTTP/Request.php');

    $req = & new HTTP_Request('http://api.sms1919.dk/rpc/hlrlookup/');
    $req->setMethod(HTTP_REQUEST_METHOD_POST);
    $req->addPostData('apikey', '4bfe1cf53258cda0fd32e15bf5416b50');
    $req->addPostData('msisdn', '4512345678');

    $req->sendRequest();

    # Print the output
    echo $req->getResponseBody();

?>
```